




**CE - Daten EN 14351-1:2006**  
**2009**

Fenstersystem: Ambiente Passiv - Ambiente Holz Alu		Datum: 21.01.2009		
laufende Nummer	Element Type	Type 1 	Type 2 	Type 3 
	Leistungseigenschaft	fix 1 flg.	o. Pfosten mehrflügelig	m. Pfosten mehrflügelig
1	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	B5 bis 1200x2500*	B3 bis 2200x2500*	B5 bis 2350x2500*
2	Schlagregen Dichtigkeit	9A bis 4.5m2	9A bis 8.2m2	9A bis 8.8m2
3	Stoßfestigkeit	Sicherheitsgläser nach Anforderungen		
4	Gefährliche Substanzen	keine vorhanden		
5	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Anforderungen erfüllt**		
6	Schallschutz	ab 2.7m2 bis 3.6m2 - 1dB	ab 3.6m2 bis 4.6m2 - 2dB	ab 4.6m2 - 3dB
7	Wärmedurchgangs- koeffizient	siehe Glastabelle		
8	Luftdurchlässigkeit	4 bis 4.5m2	4 bis 8.2m2	4 bis 8.8m2

\* = Stockaußenmaß

\*\* = wenn eingebaut