

		<b>Aluminium Fenster + Balkontüren + Kippschiebe = Wicline 65</b>					<b>Datum: 21.01.2009</b>
		<b>Faltschiebeelemente = Wicslide 65 FS</b>					
laufende Nummer	Element Type	Type 1 	Type 2 	Type 3 	Type 4 	Type 5 	
	Leistungseigenschaft	fix 1 flg.	o. Pfosten mehrflügelig	m. Pfosten mehrflügelig	Kipp - Schiebe 1 flg. - fix	Faltelemente	
1	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	C5 / B5 bis 1560x1650*	C5 / B5 bis 2660x2310*	C5 / B5 bis 3000x1650*	C3 / B3 bis 3000x2220*	C2 / B2 bis 2500x2120*	
2	Schlagregen Dichtheit	9A bis 3.8m2	9A bis 9.8m2	9A bis 7.4m2	9A bis 9.9m2	7A bis 7.9m2	
3	Stoßfestigkeit	Sicherheitsgläser nach Anforderung					
4	Gefährliche Substanzen	keine vorhanden					
5	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Anforderungen erfüllt**					
6	Schallschutz	ab 2.7m2 bis 3.6m2 - 1dB	ab 3.6m2 bis 4.6m2 - 2dB	ab 4.6m2 bis 5.6m2 - 3dB	ab 5.6m2 bis 6.6m2 - 4dB	ab 6.6m2 bis 7.6m2 - 5dB	
7	Wärmedurchgangskoeffizient	siehe Glastabelle					
8	Luftdurchlässigkeit	4 bis 3.8m2	4 bis 9.8m2	4 bis 7.4m2	4 bis 9.9m2		

\* = Stockaußenmaß  
\*\* = wenn eingebaut

**STABIL** Bauelemente GmbH  
Landscha 70  
Gabersdorf/Austria

**GESCHÄFTSFÜHRUNG:**  
Telefon: +43 (0) 34 52 / 9003-3010  
Telefax: +43 (0) 34 52 / 9003-3015  
e-mail: [stab@stabil.at](mailto:stab@stabil.at)