






		<b>Kunststoff - Fenstersystem: Bautiefe 68</b>					<b>Datum: 21.01.2009</b>
		<b>= Design 70 - Design 70 Alublend - Design 70 Thermo Aktiv - Stilistica - Wohnline</b>					
laufende Nummer	Element Type	Type 1 	Type 2 	Type 3 	Type 4 	Type 5 	
	Leistungseigenschaft	fix 1 flg.	o. Pfosten mehrflügelig	m. Pfosten mehrflügelig	schräg rund	Kipp - Schiebe	
1	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	B5 bis 1200x2500*	B1 bis 2200x2500*	B5 bis 2300x2500*	B5 bis 1200x2200*	B1 bis 2200x2500*	
2	Schlagregen Dichtigkeit	9A bis 4.5m2	8A bis 8.2m2	9A bis 8.6m2	9A bis 3.3m2	8A bis 8.2m2	
3	Stoßfestigkeit	Sicherheitsgläser nach Anforderungen					
4	Gefährliche Substanzen	keine vorhanden					
5	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Anforderungen erfüllt**					
6	Schallschutz	ab 2.7m2 bis 3.6m2 - 1dB		siehe Glastabelle ab 3.6m2 bis 4.6m2 - 2dB	ab 4.6m2 - 3dB		
7	Wärmedurchgangskoeffizient	siehe Glastabelle					
8	Luftdurchlässigkeit	4 bis 4.5m2	4 bis 8.2m2	4 bis 8.6m2	4 bis 3.3m2	4 bis 8.2m2	

\* = Stockaußenmaß

\*\* = wenn eingebaut