


CE - Daten EN 14351-1:2006
2009

Kunststoff - Haustüren: Bautiefe 70		Datum: 21.01.2009
laufende Nummer	Element Type	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Type 1</p> <p>teilweise geschützt und geschützte Lage</p> </div> </div>
	Leistungseigenschaft	1 flügelig innen öffnend
1	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	C2 bis 1100x2250*
2	Schlagregen Dichtigkeit	2A bis 3.7m2
3	Stoßfestigkeit	Sicherheitsgläser nach Anforderung
4	Gefährliche Substanzen	keine vorhanden
5	Höhe und Breite	siehe Durchgangslichten Tabelle
6	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Anforderungen erfüllt**
7	Fähigkeit zur Freigabe	EN 179 EN 1125 erfüllt**
8	Schallschutz	siehe Glästabelle ab 2.7m2 bis 3.6m2 - 1dB ab 3.6m2 bis 4.6m2 - 2dB ab 4.6m2 - 3dB
9	Wärmedurchgangs- koeffizient	siehe Glästabelle
10	Luftdurchlässigkeit	3 bis 3.7m2

* = Stockaußenmaß

** = wenn eingebaut