



### Wärmeschutzgläser 2-fach Aluminium Systeme

Gläser	Glasaufbau (von aussen nach innen)	Glas		Alu Fenster Wicline 65		Alu Haustür Wicstyle 84	
		G-Wert	Ug-Wert W/m²K	db-Wert	Uw-Wert W/m²K	db-Wert	Uw-Wert W/m²K
TG2	4K/16/4K						
ARKTIS ultra - A Alu-Abstandhalter	4K/A16/B4K (Standardglas)	60 *	1,1 *	32 ** -1-5	1,9	32 ** -1-5	1,8
6mm Arktis ultra Alu-Abstandhalter	6K/A12/B6K (Standardglas)	wenn statisch erforderlich!					
ARKTIS ultra - E Edelst.-Abstandhalter	4K/A16E/B4K	60 *	1,1 *	32 ** -1-5	1,8	32 ** -1-5	1,7
ARKTIS ultra - K KST-Abstandhalter	4K/A16K/B4K	60 *	1,1 *	32 ** -1-5	1,8	32 ** -1-5	1,7
6mm Arktis ultra Alu-Abstandhalter	6K/A14/B4K	59 *	1,1 *	34 ** -1-4	1,9	34 ** -1-4	1,8
6mm Arktis ultra Edelst.-Abstandhalter	6K/A14E/B4K	59 *	1,1 *	34 ** -1-4	1,8	34 ** -1-4	1,7
6mm Arktis ultra KST-Abstandhalter	6K/A14K/B4K	59 *	1,1 *	34 ** -1-4	1,8	34 ** -1-4	1,7
ARKTIS DUAL Alu-Abstandhalter	B4K/A16/B4K	52 *	1,0 *	32 ** -1-5	1,8	32 ** -1-5	1,7
ARKTIS DUAL Edelst.-Abstandhalter	B4K/A16E/B4K	52 *	1,0 *	32 ** -1-5	1,7	32 ** -1-5	1,6
ARKTIS DUAL KST-Abstandhalter	B4K/A16K/B4K	52 *	1,0 *	32 ** -1-5	1,7	32 ** -1-5	1,6

Uw-Wert: \* = mit Prüfbericht!  
ohne Zeichen = Uw-Wert Berechnung!

dB-Wert: \* = mit Prüfbericht!

dB-Wert: \*\* = nach Ö-Norm EN 12758 u. Ö-Norm EN 14351-1

dB-Werte Abschlüsse lt. EN 14351  
ab 2,7m² bis 3,6m² - 1dB  
ab 3,6m² bis 4,6m² - 2dB  
ab 4,6m² - 3dB